

# DECORI CLASSICI

DEKORATÍVNY VRCHNÝ NÁTER PRE INTERIÉRY S MNOHOTÓNOVÝM EFEKTOM

séria 387

## POPIS

DECORI CLASSICI je vysokohodnotný dekoratívny vrchný náter pre interiéry, ktorý vytvára sofistikované a originálne obývacie priestory antických palácov renesancie. Jednoduchosť používania a široká škála farieb umožňujú opäť vytvárať neodolateľné ovzdušie, zušľachťujú interiéry súkromných obydľí, pracovní a miestnosti na komerčné využitie.

Dekorácia pomocou DECORI CLASSICI je ucelený systém ktorý vyžaduje preventívny náter vhodným podkladovým produktom DECORFOND 3880019, vybaveným primeraným stupňom absorpcie a matnosti, ktoré umožňujú dosiahnuť ľahkosť nanášania a najlepšie konečné estetické výsledky

## INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný v interiéri na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív
  - Betónové plochy.
  - Povrchy sadrové a sadrokartónové
  - Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
  - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť
- Povrchy sa vhodne pripravujú podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.  
Nepoužívať na čerstvé podklady.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: kopolymér syntetický vo vodnej emulzii.
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1:  $1,00 \pm 0,05$  kg/l
- Viskozita vyhotovenia:  $11000 \pm 5000$  cps
- Zasychanie (pri 25 °C a 65 % relatívnej vlhkosti): na dotyk za 3 hodiny, kompletne za 2 - 3 dni (podľa použitej hrúbky).

## PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omietkou, sadrové a sadrokartónové:

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
- V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby pridať do výrobku zdravotnícky prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.
- Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných nečistôt pomocou očistenia kefou.
- Vyrovnáť nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110. Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.
- Obrúsiť výplne a záplaty skleneným papierom; odstrániť prach.

- Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.

- Spevniť jednou vrstvou prostriedku IDROFIS 4700006. Nástenný akrylový spevňovací prostriedok vodný alebo mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.

- Naniest' najmenej dve vrstvy prostriedku DECORFOND 3880019 vodou zriadeného na 30-35 %, valčekom alebo štetcom na dosiahnutie rovnomerného podkladu, ideálneho pre nanášanie. Neodporúča sa používanie iných podkladov.

- Pristúpiť k nanieseniu prostriedku DECORI CLASSICI ako je to uvedené v spôsobe použitia.

\*(Riedenia izolátoru a množstvo ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list)

## NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:  
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C  
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%  
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Vlhkosť podkladu: <10%

- Nádrie: štetec a vhodná špachtľa z PVC.

- Počet vrstiev: 1

- Riedenie: pripravený na použitie alebo na 10% s vodou  
Používané spôsoby:

- Naniest' DECORI CLASSICI na suchý podklad špeciálnym štetcom, začínajúc zhora smerom dole. Po nanosení prvej časti cca 1 m<sup>2</sup> vyrovnáť dekoračný náter štetcom. Znovu začať natierať DECORI CLASSICI až do ukončenia ďalšej časti steny.

Ak produkt začne mať sklon k napínaniu sa, po najmenej 15-ich minútach, pristúpiť k fáze ukončenia so špachtľou, ľahko stláčajúc flokuly, stále krížnymi pohybmi.

- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.

- Očistenie múru: po najmenej 20 dňoch vodou.

- Orientačná výdatnosť: 6-8 m<sup>2</sup>/l podľa želaného vzhľadu a vzťahuje sa to na hladké povrchy stredne savé. Je vhodné určiť skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

## ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico Marcromie.

Okrem toho je možné produkt zafarbiť farbami COLORADO séria 548.

Miešanie farby: 1-2 minúty nízkou rýchlosťou v zotrvačnickovom mixéri (nepoužívať miešadlá na vŕtačke).

## USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

# DECORI CLASSICI

DEKORATÍVNY VRCHNÝ NÁTER PRE INTERIÉRY S MNOHOTÓNOVÝM EFEKTOM

séria 387

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/EC)

Kat. K: viacfarebné nátery (základ voda): 150 g/l (2007) / 100 g/l (2010)

DECORI CLASSICI obsahuje max: 100 g/l VOC

Výrobok nevyžaduje vybavenie štítkom v zmysle D.L. 65 zo dňa 14/03/03 a následných úprav a doplnkov. Výrobok používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití neponechávať zásobníky roztrúsené po okolí, zvyšky nechať dobre zaschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Uschovávať mimo dosahu detí. Používať na dobre vetraných miestach. V prípade kontaktu s očami ihneď tieto umyť výdatne vodou. V prípade požitia ihneď sa poradiť s lekárom a ukázať mu zásobník alebo štítok. Nehádzať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do prostredia.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

## HESLO TEXTU

Dekoratívny vrchný náter pre interiéry s mnoho tónovým efektom.

Použitie, na povrchy v interiéri vopred pripravené, dekoratívneho povlaku na murované plochy DECORI CLASSICI kód 3870001, na báze syntetického kopolyméru vo vodnej emulzii v najmenej jednej vrstve podľa uvedenej výdatnosti.

Dodávka a pokládka materiálu € ..... na m<sup>2</sup>

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.*