

# MARCOPOLO LUXURY

DEKORATÍVNA ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA PRE INTERIÉRY - RAFINOVANÉ TEXTÚRY S JEMNÝM METALIZOVANÝM EFEKTOMNE

séria 020

## POPIS

MARCOPOLO LUXURY je dekoratívna záverečná úprava pre interiéry, ktorá je schopná vytvárať očarujúce povrchy s veľkolepým jemným metalizovaným efektom, pre príjemné a podmanivé prostredia, klasické alebo s moderným dizajnom. Zloženie, obohatené špeciálnymi pigmentmi, vytvára povrchy charakteristické veľkými kontrastmi lesku, meniacimi sa podľa dopadu svetla.

Veľmi jednoduchou aplikáciou je možné dosiahnuť početné estetické efekty, hry svetla a odrazy, ktoré dokážu uspokojiť každú estetickú požiadavku. MARCOPOLO LUXURY spája vysokú estetickú hodnotu s veľkou odolnosťou voči namáhaniu, ktorému je stena v priebehu času vystavená.

## INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný v interiéri na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
  - Betónové plochy.
  - Povrchy sadrové a sadrokartónové.
  - Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
  - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Povrchy sa vhodne pripravujú podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.  
Nepoužívať na čerstvé podklady.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: akrylátový kopolymér vo vodnej emulzii
- Pigmenty: perleťovo dúhové
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 0,98 - 1,10 kg/l podľa farebného odtieňa
- Viskozita vyhotovenia:  
striebro, hliník: 26000 ± 3000 cps  
zlato: 18000 ± 3000 cps
- Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk jednu hodinu.

## PRÍPRAVA PODKLADU

Murované povrchy:

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
- V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby pridať do výrobku zdravotnícky prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.
- Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou očistenia kefou.
- Vyrovnáť nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110. Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi

prostriedkami.

- Obrúsiť výplne a záplaty skleným papierom; odstrániť prach.

- Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.

- Spevniť jednou vrstvou prostriedku IDROFIS 4700006 Nástenný akrylátový spevňovací prostriedok vodný alebo mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.

- Naniest' najmenej dve vrstvy prostriedku DECORFOND 3880019 vodou zriedeného na 30-35 %, valčekom alebo štetcom na dosiahnutie rovnomerého podkladu, ideálneho pre nanášanie. Neodporúča sa používanie iných podkladov.

- Pristúpiť k nanieseniu prostriedku MARCOPOLO LUXURY ako je to uvedené v spôsobe použitia.

\*(Riedenia izolátoru a množstvo ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list)

## NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Nádrie: štetec a špongia.

- Počet vrstiev: 1

- Riedenie: pripravený na použitie alebo maximálne na 5% s vodou

Spôsoby použitia:

. Nerovnomerne naniest' štetcom MARCOPOLO LUXURY.

. Keď je produkt čiastočne suchý, vytvoriť mäkkou a mierne vlhkou špongiou alebo štetcom typu „Spalter“ nepravidelné oblasti nahromadenia materiálu. Po úplnom zaschnutí sa ukáže charakteristický efekt LUXURY.

- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.

- Orientačná výdatnosť: 4-6 m<sup>2</sup> /l pri ukončení práce a vzťahuje sa to na hladké povrchy stredne savé. Je vhodné určiť skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

## ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v hotových odtieňoch, použiteľných tiež ako tintometrické základy, striebro (0070), hliník (0170), zlato (0190).

Farebnosť sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico Marcromie.

Okrem toho je možné produkt zafarbiť farbami COLORADO serie 548.

V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

## USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak

# MARCOPOLO LUXURY

DEKORATÍVNA ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA PRE INTERIÉRY - RAFINOVANÉ TEXTÚRY S JEMNÝM METALIZOVANÝM EFEKTOMNE

séria 020

je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/I: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)

MARCOPOLO LUXURY obsahuje max: 200 g/l VOC

Nevyžaduje označenie stupňa nebezpečnosti v zmysle platných normatívnych požiadaviek. Produkt musí byť používaný v súlade s platnými normami bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhadzujte do bežného odpadu, nechajte ho úplne vyschnúť a naložte s ním ako so zvláštnym odpadom. Udržujte mimo dosahu detí. Používajte v dobre vetraných priestoroch. Po kontakte s očami ihneď dôkladne vypláchnuť čistou vodou. Pri požití ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo štítok. Nevylievajte zvyšky produktu do kanalizácie, povrchových vodných tokov a spodných vôd.

Viac informácií nájdete v Karte bezpečnostných údajov produktu.

## HESLO TEXTU

Rafinované textúry s jemným metalizovaným efektom.

Aplikácie, na vopred pripravené povrchy v interiéri, dekoratívnej záverečnej úpravy na steny MARCOPOLO LUXURY séria 020 na báze akrylového kopolyméru vo vodnej emulzii v jednej vrstve podľa uvedenej výdatnosti.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che informazioni fornite in questo foglio tecnico rispondono alla migliore esperienza, tecnica e scientifica, in ogni caso, tuttavia, non assume responsabilità per il risultato ottenuto, poiché le condizioni di applicazione sono sotto controllo. Si consiglia di verificare l'adeguatezza e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico annulla e sostituisce qualsiasi altro foglio precedente.*