

FORMA

DEKORATÍVNY ZÁKLADNÝ TMEL PRE INTERIÉRY

Séria 340

POPIS

FORMA je základný tmel špeciálne vytvorený na dekoráciu povrchov v interiéri. Jednoduché používanie a možnosť využitia s rôznymi technikami a náradím vytvára predpoklady pre rozmanité estetické výsledky, dvoj i trojrozmerné.

Vďaka štruktúre produktu FORMA možno dosiahnuť v závislosti od použitej aplikačnej techniky hodnotné a originálne dekorácie.

Použitie produktov FORMA a ROXIDAN, dekoratívnej záverečnej úpravy s efektom oxidácie, umožňuje jednoducho vytvoriť veľmi moderné a vyhladávané efekty. Veľmi rýchlo možno vytvoriť veľmi realistické alebo abstraktné povrchy, ktoré už nie sú závislé od samotného materiálu, ale od požadovanej estetiky.

FORMA je navyše vynikajúci východiskový základ na vytváranie rozmanitých dekoratívnych možností so všetkými dekoratívnymi záverečnými úpravami.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Možné použitie na:

- Nové a staré omietky na báze vodných spojív.
- Betónové povrchy
- Sadrové a sadrokartónové povrchy
- Staré nátery organické alebo minerálne, zaschnuté, kompaktné a savé, pevné omietky.
- Povrchy z dreva, drevotriesky, preglejky a podobné materiály.

Povrch musí byť primerane pripravený podľa postupu v odstavci „PRÍPRAVA PODKLADOV“

Nenanášať na čerstvo nanesené podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh spojiva: Akrylový kopolymér vo vodnej disperzii.
- Špecifická hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,68 \pm 0,05$ kg/l
- Viskozita: pastózna konzistencia
- Schnutie (pri 25 °C a 65 % relatívnej vlhkosti): na dotyk za 30 min; ďalšia vrstva sa môže nanášať po 4 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z omietky, sadry a sadrokartónu:

- Presvedčte sa, či je povrch dobre zaschnutý a vyzretý. Pokiaľ to je nutné, vykonajte obnovenie alebo konsolidáciu pomocou príslušných výrobkov.

- V prípade výskytu plesní ošetríte povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sanačným prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.

- Kefovaním alebo obmytím odstráňte prípadné výkveti soli a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Úplne odstráňte prípadné vrstvy vápenných alebo

temperových malieb.

- Nánosy prachu, smogu a iné odstráňte pomocou kefy.

-

Nerovnosti podkladu vyrovnajte, vyplňte diery, praskliny, trhliny a

prevrstvenie pomocou výrobku TAMSTUCCO 9400006/9410110 alebo

STUCCOFACILE 9560019. Medzery vyplňte zodpovedajúcimi tmelmi.

- Zatmelené povrchy a výplne vybrúste brusným papierom a odstráňte prach.

-

Vykonajte prípadné vyrovnanie podkladu stierkovou hmotou RASAMIX

9440160 alebo BETOMARC 9450150 alebo RASOMARC 9500150, v závislosti na

druhu podkladu.

- Spevnite nanesením jednej vrstvy bezriedidlového mikronizovaného fixatívu ATOMO 8840001.

- Naneste FORMA zvoleným spôsobom.

- Po aspoň 4 hodinách naneste zvolenú záverečnú úpravu. Pri vytváraní zvoleného dekoratívneho variantu sa riadte príslušným technickým listom.

Povrchy z dreva a drevotriesky:

- Zľahka ich ošmirgľujte, aby sa odstránili odstávajúce drevené vlákna.

- Odstráňte prípadné zvyšky starých, odlupujúcich sa náterov a zdrsnite všetky už natreté povrchy.

- Odstráňte prípadnú živicu pomocou vhodného rozpúšťadla.

- Nerovnosti zatmeľte pastovým tmelom TAMSTUCCO 9400006 alebo WALL STUCCO 9100019.

- Naneste FORMA zvoleným spôsobom.

- Po aspoň 4 hodinách naneste zvolenú záverečnú úpravu. Pri vytváraní zvoleného dekoratívneho variantu sa riadte príslušným technickým listom.

- Dajte pozor pri práci s drevom bohatým na obsah tanínu ako je gaštan, na ktorom sa môžu objaviť tmavé škvrny.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky na prostredie a podklad:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Náradie: oceľové antikoroové hladidlo, oceľová špachtľa, štetec, brúsne hladidlo, hrebeňová špachtľa.

- Počet vrstiev: obvykle 1, možno naniesť 2. vrstvu.

- Riedenie: pripravený na použitie.

- Spôsoby použitia:

Naneste FORMA nepravidelne pomocou oceľového antikoroového hladidla. Prejdite povrch náradím (brúsne hladidlo, hrebeňová špachtľa, štetec so spongiou, špachtľa) zvoleným podľa požadovaného efektu.

Počkajte niekoľko minút a opäť prejdite oceľovým antikoroovým hladidlom, čím zhutníte povrch.

Takto možno vytvárať povrchy, ktoré poskytnú záverečný estetický výsledok.

- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.

FORMA

DEKORATÍVNY ZÁKLADNÝ TMEL PRE INTERIÉRY

Séria 340

- Približná výdatnosť:

Pri tenkých záverečných úpravách: 0,8-1 kg/m²

Pri záverečných úpravách s väčšou textúrou: 1-1,8 kg/m².

Je vhodné stanoviť skutočnú výdatnosť predbežnou skúškou na danom podklade.

ZAFARBENIE

Výrobok je k dispozícii v bielom prevedení, farbiteľnom prostredníctvom systému Macromie.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/I: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)

FORMA obsahuje max: 200 g/l VOC

Tento výrobok používajte podľa platných predpisov týkajúcich

sa hygieny a bezpečnosti. Použité obaly neodhadzujte v prírode, zbytky

výrobku nechajte dobre zaschnúť a zaobchádzajte s nimi ako so zvláštnymi

odpadmi. Uchovávajte mimo dosah detí. V prípade poškodenia sa okamžite

poradte s lekárom a ukážte mu nádobu alebo etiketu výrobku. Zbytky

výrobku nevyliievajte do kanalizácie, do vodných tokov, ani do terénu. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v bezpečnostnom liste.

HESLO TEXTU

Aplikovať v interiéri, na vopred pripravený podklad, jednu alebo dve vrstvy produktu FORMA na báze akrylového kopolyméru vo vodnej disperzii, ktorý je určený na vytváranie rozmanitých dekorácií so všetkými dekoratívnymi záverečnými úpravami

Dodávka a pokládka materiálu€ na m².

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.